

Nowe routery GbE/SFP

Portfolio naszych przemysłowych routerów LTE zostało powiększone o dwa nowe modele z linii NB1800 z obsługą sieci Gigabit Ethernet oraz światłowodu. Oba urządzenia obsługują dwie karty SIM. Opcjonalnie można je też wyposażać w dodatkowy modem LTE Cat4, moduł pozycjonowania Multi-GNSS. Pozwala to na uzyskanie pełnej redundancji połączenia z obiektami przemysłowymi. Moduły rozszerzeń Fiber oraz porty SFP kompatybilne są ze standardem CISCO.







Przegląd funkcjonalności routerów

	NB800	MiDGE3	MiDGE3e	NB180
Modemy max	1	2	2	2
SIM	1x micro (3FF) (eSIM MFF2 na zamówienie)	2x micro (3FF)	2x micro (3FF)	2x micro (3FF)
WLAN Max	1	1 (zarządzanie)	1 (zarządzanie)	2
Antena Max	4 SMA	5 SMA	2 SMA	7 SMA
Ethernet	1x FE	4x GbE + 1 SFP	2x GbE	2x GbE + 1 SFP
Pozycjonowanie	GNSS (opcja)	GNSS (opcja)	-	GNSS (opcja)

Interfejsy standardowe	USB 2.0	USB 3.0, RS-232/485, I/O	1x USB 3.0	USB 2.0, RS-
Interfejsy opcjonalne	RS-232/485, Digital-I/O, CAN	2x RS-232 (zamiennie z 3x I/O)	1x COM (RS232/485)	FXS, Fi
CPU	1 GHz	Dual-Core 800/1200MHz	Dual-Core 800/1200MHz	1.3 GHz Du
Moduły rozszerzeń	1 shield	1x miniPCIe	-	2 miniPCI extensions
Napięcie zasilania	12, 24 VDC	10-50 VDC	10-50 VDC	12, 24, 48

Więcej informacji w zakładce [Routery GSM/LTE](#)